



At the heart of the image

I AM THE NIKON COOLPIX A300



COOLPIX A300



Tilbehør som følger med



EN-EL19 oppladbart litium-ion-batteri



UC-E16 USB-kabel



I AM YOUR NEW FOLLOWER

Hvis du liker å ta bilder av spesielle øyeblikk hjemme og på utenlandsreiser, er COOLPIX A300 med 20,1 megapiksler perfekt – kameraet er lett og elegant, og det har brukervennlige funksjoner. Kameraet kan tas med overalt, og det har et NIKKOR-objektiv med 8 x optisk zoom, som kan utvides til 16 x Dynamic Fine Zoom¹. COOLPIX A300 omfatter også retusjeringsfunksjoner, spesialeffekter og øyeblikkelig deling med Nikons SnapBridge-app.

Viktige funksjoner:

- **Elegant og kompakt kamerahus.** Den slanke stilen gir kameraet et elegant preg, og fordi det bare er ca. 20,1 mm tykt og veier ca. 119 g, kan det kompakte kamerahuset enkelt legges i lommen eller vesken og tas med hvor som helst og når som helst.
- **SnapBridge.** SnapBridge opprettholder en kontinuerlig tilkobling med lavt strømforbruk mellom COOLPIX A300 og opptil fem smartenheter. Ta bilde. Kameraet synkroniserer. Del de beste bildene. Enkelt.
- **CCD-bildebrikke med 20,1 megapiksler.** Selv om kamerahuset er kompakt, gjør de mange megapikslene at bildebrikken registrerer mye lys, så du får skarpe bilder selv under dårlige lysforhold.
- **NIKKOR-objektiv med 8 x optisk zoom.** En verden av muligheter åpner seg for deg takket være NIKKOR-objektivet med 8 x zoom. Zoomen kan utvides til 16 x Dynamic Fine Zoom¹, og bildevinkelen strekker seg fra 25 mm vidvinkel til 200 mm tele (tilsvarende på 35 mm-format).
- **Avansert bildestabilisator (VR).** Den avanserte bildestabilisatoren reduserer effektivt kamerabevegelser og sørger for større stabilitet, slik at du er sikret skarpe bilder selv når du zoomer helt inn.

¹ Forstørrelse av Dynamic Fine Zoom blir beregnet ut fra maksimal vidvinkelposisjon til optisk zoom.

COOLPIX



At the heart of the image

COOLPIX A300

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effektive piksler	20,1 million (Bildebehandling kan redusere antallet effektive piksler.)
Bildebrikke	1/2,3-tommers CCD Totalt antall piksler: ca. 20,48 millioner
Objektiv	NIKKOR-objektiv med 8 x optisk zoom
Brennvidde	4,5 til 36,0 mm (bildevinkelen tilsvarer et objektiv med 25 til 200 mm på 35 mm-format [135])
f-tall	f/3,7 til 6,6
Objektivkonstruksjon	8 elementer i 7 grupper
Forstørrelse	Opptil 4 x (bildevinkelen tilsvarer et objektiv på ca. 800 mm i 35 mm-format [135])
Bildestabilisator	Bildestabilisator med objektivforskyvning (stillebilde), objektivforskyvning og elektronisk VR (filmer)
Autofokus	Kontrastsøkende AF
Avstandsområde	[W]: Ca. 50 cm til ∞ [T]: Ca. 1,5 m til ∞ Makro: Ca. 2 cm til ∞ (vidvinkelposisjon) (Alle avstander er målt fra midten av frontlinsen på objektivet.)
AF-søkefeltfunksjon	Ansiktsprioritet, midtre, manuelt med 99 fokusområder, følg motivet, målsøkende AF
Skjermstørrelse	6,7 cm diagonalt
Skjermoppløsning	Ca. 230 k-punkts TFT LCD-skjerm med antirefleksbelegg og justering av lysstyrken med 5 nivåer
Motivdekning (opptaksinnstilling)	Ca. 99 % vannrett og loddrett (av hele bildet)
Motivdekning (avspilling)	Ca. 99 % horisontalt og vertikalt (av hele bildet)
Lagring - medier	SD, SDHC, SDXC Internminne (ca. 19 MB)
Filsystem	Kompatibelt med DCF og Exif 2.3
Lagring - Filformat	Stillbilder: JPEG Filmer: AVI (kompatibelt med Motion-JPEG)
Bildestørrelse (piksler)	20M (Høy) [5152 x 3864 (Fine)] 20M [5152 x 3864] 10M [3648 x 2736] 4M [2272 x 1704] 2M [1600 x 1200] VGA [640 x 480] 16:9 (14M) [5120 x 2880] 1:1 [3864 x 3864]
Følsomhet (ISO)	ISO 80 til 1600 ISO 3200 (tilgjengelig med Automodus)
Lysmåling	Matrise, sentrumsdominert (digital zoom mindre enn 2 x), punkt (digital zoom 2 x eller mer)
Eksponeeringskontroll	Eksponeering med programautomatikk og eksponeeringskompensasjon (-2,0 til +2,0 EV i trinn på 1/3 EV)
Lukkertype	Mekanisk og elektronisk lukker (CCD)
Lukkertid	1/1500 til 1 s 4 s (motivprogrammet Fyrverkeri)

Selvutløser	10 s, 2 s 5 s (selvportrettutløser)
Blenderåpning	Elektromagnetisk ND-filter (-3 AV)
Blenderområde	2 trinn (f/3,7 og f/10.5 [W])
Innebygd blits	Ja
Blitsens rekkevidde (ca.)	[W]: 0,5 til 2,8 m [T]: 1,5 m
Blitsstyring	TTL autoblits med forhåndsblink
USB	Høyhastighets USB Støtter Direct Print (PictBridge) Brukes også som lyd-/videoutgang (NTSC eller PAL kan velges for videoutgang).
Wi-Fi (trådløst nettverk) standarder	IEEE 802.11b/g (standardprotokoll for trådløst lokalt nettverk)
Wi-Fi (trådløst nettverk) driftsfrekvens	2412 til 2462 MHz (kanal 1 til 11)
Wi-Fi (trådløst nettverk) sikkerhet	Verifisering: Åpent system, WPA2-PSK
Bluetooth-standarder	Bluetooth-spesifikasjon versjon 4.1
Språk som støttes	arabisk, bengali, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, hindi, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og tradisjonell), koreansk, marathi, nederlandsk, norsk, polsk, persisk, portugisisk (europeisk og brasiliansk), rumensk, russisk, serbisk, spansk, svensk, tamilsk, telugu, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk
Strømforsyning	Ett EN-EL19 oppladbart litium-ion-batteri (følger med) EH-62G nettadapter (ekstraustyr)
Ladetid	Ca. 2 t 40 min (ved bruk av EH-72P/EH-72PCH nettadapter for lading og når batteriet er tomt)
Batteriets levetid	Ca. 240 bilder ved bruk av EN-EL19 ^{*1}
Faktisk batterilevetid for filmpoptak	Ca. 45 min ved bruk av EN-EL19 ^{*1*2}
Stativfeste	1/4 (ISO 1222)
Størrelse (B x H x D)	Ca. 95,9 x 58,0 x 20,1 mm (ikke medregnet utstikkende deler)
Vekt	Ca. 119 g (med batteri og minnekort)
Bruksforhold – temperatur	0 til 40 °C
Bruksforhold – fuktighet	Under 85 % (ingen kondens)
Ekstraustyr som følger med	Bærestropp, EN-EL19 oppladbart litium-ion-batteri, EH-72P nettadapter for lading. (En universaladapter er inkludert hvis kameraet ble kjøpt i et land eller en region som krever universaladapter. Universaladapterens form avhenger av landet eller regionen der kameraet ble kjøpt.) UC-E16 USB-kabel

Alle målinger er utført i overensstemmelse med standardene eller retningslinjene til Camera and Imaging Products Association (CIPA).

*1 Batteriets levetid gjenspeiler ikke bruken av SnapBridge og kan variere etter bruksforholdene, inkludert temperatur, intervallet mellom bilder og hvor lenge menyer og bilder vises.

*2 Individuelle filfiler kan ikke overstige 2 GB i størrelse eller 29 minutter i lengde. Hvis kameraet blir for varmt, kan opptaket avsluttes før denne grensen er nådd.



MH-66 batterilader

EH-62G AC

Anbefalt tilbehør

COOLPIX

Nikon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil på denne siden. Produktets form og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

