



At the heart of the image

I AM THE NIKON D5600

D5600



Anbefalt tilbehør



EN-EL 14a



Stereomikrofon ME-1



Blits SB-500



I AM SPREADING CREATIVITY

Slipp løs kreativiteten. Realiser ideene. Nye Nikon D5600 er klar til å skape magiske øyeblikk, som f.eks. å fange skyggespillet når solen står høyt på himmelen, eller gjøre filmopptak fra spennende vinkler. SnapBridge holder kameraet tilkoblet smartenheten, slik at du umiddelbart kan dele de inspirerende øyeblikkene.

Viktige funksjoner:

- **Slipp fantasien løs: digitalt speilreflekskamera som leverer bilder i kjent Nikon-kvalitet.** Bildekvalitet betyr alt. Kombinasjonen av stor bildebrikke med 24,2 megapiksler i DX-format, bredt ISO-område og NIKKOR-objektivet leverer fantastiske og svært detaljrike bilder – selv i svakt lys.
- **For bra til ikke å deles: alltid tilkoblet med SnapBridge.** Koble til og del inspirerende kvalitetsbilder tatt med ditt digitale speilreflekskamera på noen sekunder. SnapBridge benytter Bluetooth® low energy-teknologi* slik at D5600 hele tiden og med lavt strømforbruk kan være tilkoblet smarttelefonen eller nettbrettet.
- **Ta bilder av det du ser, slik du ser det: vippear og dreibar berøringsskjerm.** Bare snu, skråstill eller roter den store vippear og dreibare berøringsskjermen på 8,1 cm (3,2 tommer) for å få en klar og tydelig visning. Trykk for å fokusere og ta bildet.
- **Aldri gå glipp av noe: hastighet og presisjon som fanger hver eneste idé.** Når du legger merke til noe, vil du ha et kamera som får det med seg. Det knivskarpe autofokussystemet med 39 punkter låser seg på motivet og holder det i fokus selv om du befinner deg midt i begivenhetenes sentrum.
- **Filmer du kan dele med stolthet: D-film og Intervallfilm.** Ta opp jevne, detaljrike videoopptak i full HD-kvalitet med bildefrekvenser opptil 50p/60p. Forvandle langsomme scener til dramatiske høyhastighetssekvenser med Intervallfilm. Del enkelt via SnapBridge.

* Ordmerke og logoer for Bluetooth® er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og Nikon og tilknyttede selskaper bruker alle slike merker under lisens.

D5600

Effektive piksler	24,2 millioner
Bildebrikke	CMOS-bildebrikke i Nikon DX-format uten optisk mikrofilter
Søker	Speilsøkertype, ca. 95 % motivdekning, ca. 0,82 × forstørrelse
Skjerm	8,1 cm, TFT, ca. 1 037 000 punkter, 170° innsynsvinkel, ca. 100 % motivdekning, berøringsskjerm, vipbar og dreibar skjerm
Pekeskjerm-Fn	Valg av fokuspunkt, ISO-følsomhet (automatisk følsomhetskontroll [På/Av]), Aktiv D-Lighting-innstilling, HDR, automatisk alternativ eksponering, AF-søkefeltfunksjon, rutenett i søkeren, blenderinnstilling
Lukkertid	1/4000 til 30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, B-innstilling, tid
Serieopptak	Ca. 5 b/s (i 12-bits RAW), ca. 4 b/s (14-bits RAW)
ISO-følsomhet	ISO 100 til 25 600
Autofokus	Fotografering med søkeren: 39 fokuspunkter (ni kryssensorer) / live view-fotografering: kontrastsøkende AF
Lysmåling	RGB-sensor med 2016 piksler
Innebygd blits	Ledetail: ca. 12 (ISO 100, m, 20 °C)
Motivprogrammer/effekter	16 alternativer, 10 spesialeffekter, 20 funksjoner for bilderedigering
Bildebehandling	EXPEED 4-bildebehandlingsmotor, Picture Control, Aktiv D-Lighting
Film	• MOV (video: H.264 / lyd: LPCM) • 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p. Høy kvalitet / normal kan velges • Intervallfilm
Lyd	Innebygd stereomikrofon, ekstern stereomikrofon brukes, mikrofonfølsomhet kan angis
HDMI	HDMI-utgang støttes (HDMI-utgang for filmer med 60p/50p er ikke tilgjengelig), HDMI-kontakt (type C) er innebygd
Strømkilde	Oppladbart litium-ion-batteri EN-EL14a, batterilader MH-24
Størrelse (B x H x D) / vekt	124 x 97 x 70 mm / 4,9 x 3,9 x 2,8 tommer, ca. 415 g (basert på CIPA-retningslinjer, ca. 465 g med batterier og SD-minnekort)
Trådløse funksjoner	Bluetooth, NFC, Wi-Fi (støtte for SnapBridge)
Lagringsmedier-format	SD-minnekort (SDHC/SDXC [UHS-I støttes]), 12-bits/14-bits RAW, JPEG, RAW+JPEG
Grensesnitt	Kontakt for ekstern mikrofon, Micro-USB-kontakt, terminal for tilbehør, HDMI-kontakt (type C)
Ekstraustyr som følger med	Oppladbart litium-ion-batteri EN-EL14a, batterilader MH-24, bærestropp AN-DC3, kamerahusdeksel BF-1B, øyemusling i gummi DK-25

